

Opis sposobu wykonania prac remontowych w kościele św. Bartłomieja w Żdżarach –
malowanie dachu i impregnacja drewnianych ścian kościoła

Materiały:

Dach: LOWICYN poliwinylowa farba – dwukrotne malowanie

Producent: POLIFARB-ŁÓDŹ

Gruntoemalia antykorozyjna, która daje matową powłokę. Idealna do dachów i powierzchni stalowych ocynkowanych. Zabezpiecza przed korozją i nadaje estetyczny wygląd. – zachowanie obecnego koloru

W celu przygotowania powierzchni do malowania użyty zostanie EMULSOL RN-1 – preparat do odtłuszczania powierzchni ocynkowanych i stalowych w formie aktywnej piany.

Zostanie on następnie zmyty wodą i dach pozostawiony zostanie do wyschnięcia.

Ściany: Isopal GontoX® W6 Drewno Zewnętrzne – dwukrotne malowanie

Impregnat rozpuszczalnikowy, typu oleistego. Unikatowa formuła bio- i wodochronna.

Zabezpiecza, chroni i konserwuje drewno na zewnątrz oraz gonty drewniane przed:

- wodą
- wilgocią
- grzybami
- owadami
- pleśniami
- sinizną wtórną

Przed impregnacją ściany zostaną pozbawione porostów, mchów i innych zanieczyszczeń przy użyciu myjki ciśnieniowej (do 150 bar).

Powierzchnia ścian po umyciu będzie schnąć minimum 3 doby.

Aplikacje impregnatu uprzedzi nałożenie środka biobójczego FOBOS.

Sposób wykonania prac:

Farby i impregnaty aplikowane będą przy użyciu agregatu hydrodynamicznego firmy GRACO (bezpowietrznego) lub w niektórych miejscach przy użyciu pędzli i wałków malarskich.

Do wykonania zadania wykorzystane zostaną techniki liniowe oraz podnośnik koszowy, drabiny i rusztowanie.

Prace wykonywane będą z zachowaniem wszelkich zasad BHP i sztuki budowlanej.

POTWIERDZAM
za zgodność z oryginałem

dn. 24.05.2019 r.

WUO 2-24.5142.304.224.MI

DZIEKAN
DEKANATU BOLESŁAWIECKIEGO

ks. Adam Sośnicki

Rzymskokatolicka Parafia
św. BARTŁOMIEJA
ŻDŻARY 147

98-430 Bolesławiec

Nip : 997-00-44-178

Regon : 040089598

RECTOM Tomasz Brylak
Turze 22, 63-500 Ostrzeszów

NIP: 5140306210

TEL: 722179694